

MASTERCOLOR



CERTIFICATO N° 19088EPD

Idropittura traspirante lavabile a base di resine acriliche, ad elevata copertura.

Ideale per unica mano su cartongesso.

Confezione Lt 14 e Lt 5

Resa 8-10 MQ/LT/mano
(a seconda dei supporti)



Lavabile acrilica traspirante universale ad elevata copertura, ideale per sistemi a secco

COMPOSIZIONE

Idropittura traspirante-lavabile per interni ed esterni dotata di ottimo potere coprente, idrorepellenza e ottima finitura al tatto. Formulata con resine acriliche e materie prime a basso impatto ambientale.

CLASSIFICAZIONE

UNI 8681: pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccazione fisico, opaca, acrilica.

Norme di riferimento per le schede tecniche: UNI10795 e EN 13300

IMPIEGHI

MASTERCOLOR è una pittura che può essere applicata su qualsiasi tipo di superficie interna ed esterna, purché asciutta e non sfarinante, dotata di potere traspirante, idrorepellenza ed elevata copertura con effetto mascherante, decoro opaco e facilità di applicazione. Ideale per pareti e soffitti in cartongesso, gesso fibrato ed intonaci a base gesso o cementizi. Applicabile come unica mano su cartongesso

VALORI CHIMICO-FISICI

Resina legante: acrilica

Colore: bianco

Aspetto: opaco

Viscosità: 20000 cps (Brookfield rot.6/vel 20/25°C)

Peso Specifico - 1,58 ± 0,10 Kg/LT

Residuo secco: 65%

pH: 7,5 - 8

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

CAT.A/a (BA)

Valore limite VOC: 30 gr/Lt - per questo prodotto valore VOC: 15 gr/Lt

Il grado massimo di lavabilità si ottiene dopo almeno 20 gg

MESSA IN OPERA

Applicare il prodotto a pennello, rullo, spruzzo

Diluizione (in volume): da 30% a 60%

Diluizione per cartongesso 1 mano : 10%

Diluente: acqua

Essiccazione: in superficie 6h

Per l'applicazione su fondi vecchi e sfarinanti si consiglia di asportare le parti in fase di distacco e applicare una mano di isolante ISOLFIX o ISOLPRIMER diluito con acqua dal 100 - 200%.

AVVERTENZE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli.

Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. Rispettare attentamente le diluizioni.

Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. Evitare il contatto diretto con gli occhi. Le informazioni per gli utilizzatori sono contenute nelle relative schede di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

MASTERCOLOR

Idropittura lavabile traspirante ad alta copertura con Certificazione Ambientale EPD